



## Toyota New Corolla

????: **1 202 000 ???.**

????????????: **1,6 ? CVT (122 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **???????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4630**

?????: **1780**

?????: **1435**

????????? ???, ??: **2700**

????????? ????? ?????, ??: **1530**

?????? ????? ?????, ??: **1540**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **470**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **470**

????? ?????????? ?????, ?: **50**

????????? ????? (???, ?????): **????????? ????????????????**

?????? ?????????? (???, ?????): **?????????**

????????? ??????????: **?????????????, ???????????**

?????? ??????????: **?????????????, ????????????**

????? ??????????, ?: **50**

????????? ????? ??????????????, ??3: **1598**

?? ??????????: **???????**

????????? ??????????: **???????????**

????????????? ??????????: **6**

?? ??????????: **???????????**

?????????, ?.: **122**

?????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.2**

?????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **5.3**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **6.3**

?????? ? ? 0 ? ? 100 ?/?/?, ???.: **10.8**

????????????????? ??????????, ?/?/: **185**

????????? ?????????, ??: **150**

????????????????? ?????, ??: **1385**

????????????????? ?????, ??: **1440**

?????. ?????????? ?????????, ?? ?/?/??: **153 ??? 5200**



\* **התאמת ההגה**

\* **התאמת הכתבנית** – הכתבנית חייבת להיות מותאמת לרכב

\* **התאמת גודל המראה** – גודל המראה חייב להיות 7.0"

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 10° ל-20°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 2-3°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה (ABS)**

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 4-6°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 6-8°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 8-10° (זווית המראה, זווית המראה, זווית המראה, זווית המראה, זווית המראה, זווית המראה)

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 10-12°

\* **12V** – זווית המראה חייבת להיות בין 12-14°

\* **«Auto»** – זווית המראה חייבת להיות בין 14-16°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 16-18°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 18-20°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 20-22°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 22-24°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 24-26°

**התאמת המראה**

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 26-28°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 28-30°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 30-32°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 32-34°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 34-36°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 36-38°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 38-40°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 40-42°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 42-44°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 44-46°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 46-48°

**התאמת המראה**

\* **התאמת המראה USB** – זווית המראה חייבת להיות בין 48-50°

\* **התאמת המראה AUX** – זווית המראה חייבת להיות בין 50-52°

\* **התאמת המראה Bluetooth®** – זווית המראה חייבת להיות בין 52-54°

\* **התאמת המראה (MP3 / 6)** – זווית המראה חייבת להיות בין 54-56°

\* **התאמת המראה CY17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis)** – זווית המראה חייבת להיות בין 56-58°

\* **התאמת המראה 8-** זווית המראה חייבת להיות בין 58-60°

**התאמת המראה**

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 60-62°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 62-64°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 64-66°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 66-68°